

# Zakkenfilter

## Nanowave ePM1 50%

### TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

### VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01060052          | 287            | 287           | 360           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 850            | 162                    | >2050                |
| 01060051          | 287            | 592           | 360           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 162                    | >2050                |
| 01060054          | 490            | 592           | 360           | 6                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 162                    | >2050                |
| 01060050          | 592            | 287           | 360           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 162                    | >2050                |
| 01060053          | 592            | 490           | 360           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 162                    | >2050                |
| 01060049          | 592            | 592           | 360           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 3400           | 162                    | >2050                |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060046          | 287            | 287           | 500           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 850            | 100                    | 1396                 |
| 01060045          | 287            | 592           | 500           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 100                    | 1396                 |
| 01060048          | 490            | 592           | 500           | 6                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 100                    | 1396                 |
| 01060044          | 592            | 287           | 500           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 100                    | 1396                 |
| 01060047          | 592            | 490           | 500           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 100                    | 1396                 |
| 01060043          | 592            | 592           | 500           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 3400           | 100                    | 1396                 |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060040          | 287            | 287           | 600           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 850            | 92                     | 1295                 |
| 01060039          | 287            | 592           | 600           | 4                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 92                     | 1295                 |
| 01060042          | 490            | 592           | 600           | 6                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 92                     | 1295                 |
| 01060038          | 592            | 287           | 600           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 1700           | 92                     | 1295                 |
| 01060041          | 592            | 490           | 600           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 2800           | 92                     | 1295                 |
| 01060037          | 592            | 592           | 600           | 8                | ePM1 50%  | F7     | 3400           | 92                     | 1295                 |

Afwijkende maten op aanvraag

**Tops Luchtfilters B.V.**  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

**Tel** +31 (0)40 - 204 54 06  
**E-mail** [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
**Web** [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

**KvK** 69099456  
**BTW** NL857733692B01  
**IBAN** NL 21 RABO 0122 7145 71

# Zakkenfilter

## Nanowave ePM1 60%

### TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

### VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01060034          | 287            | 287           | 360           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 850            | 126                    | 1870                 |
| 01060033          | 287            | 592           | 360           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 126                    | 1870                 |
| 01060036          | 490            | 592           | 360           | 6                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 126                    | 1870                 |
| 01060032          | 592            | 287           | 360           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 126                    | 1870                 |
| 01060035          | 592            | 490           | 360           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 126                    | 1870                 |
| 01060031          | 592            | 592           | 360           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 3400           | 126                    | 1870                 |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060028          | 287            | 287           | 500           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 850            | 85                     | 1254                 |
| 01060027          | 287            | 592           | 500           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 85                     | 1254                 |
| 01060030          | 490            | 592           | 500           | 6                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 85                     | 1254                 |
| 01060026          | 592            | 287           | 500           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 85                     | 1254                 |
| 01060029          | 592            | 490           | 500           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 85                     | 1254                 |
| 01060025          | 592            | 592           | 500           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 3400           | 85                     | 1254                 |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060022          | 287            | 287           | 600           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 850            | 74                     | 950                  |
| 01060021          | 287            | 592           | 600           | 4                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 74                     | 950                  |
| 01060024          | 490            | 592           | 600           | 6                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 74                     | 950                  |
| 01060020          | 592            | 287           | 600           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 74                     | 950                  |
| 01060023          | 592            | 490           | 600           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 74                     | 950                  |
| 01060019          | 592            | 592           | 600           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 3400           | 74                     | 950                  |

Afwijkende maten op aanvraag

**Tops Luchtfilters B.V.**  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

**Tel** +31 (0)40 - 204 54 06  
**E-mail** [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
**Web** [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

**KvK** 69099456  
**BTW** NL857733692B01  
**IBAN** NL 21 RABO 0122 7145 71

# Zakkenfilter

## Nanowave ePM1 70%

### TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

### VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01060016          | 287            | 287           | 360           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 850            | 150                    | >2150                |
| 01060015          | 287            | 592           | 360           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 1700           | 150                    | >2150                |
| 01060018          | 490            | 592           | 360           | 6                | ePM1 70%  | F8     | 2800           | 150                    | >2150                |
| 01060014          | 592            | 287           | 360           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 1700           | 150                    | >2150                |
| 01060017          | 592            | 490           | 360           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 2800           | 150                    | >2150                |
| 01060013          | 592            | 592           | 360           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 3400           | 150                    | >2150                |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060010          | 287            | 287           | 500           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 850            |                        |                      |
| 01060009          | 287            | 592           | 500           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 1700           |                        |                      |
| 01060012          | 490            | 592           | 500           | 6                | ePM1 70%  | F8     | 2800           |                        |                      |
| 01060008          | 592            | 287           | 500           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 1700           |                        |                      |
| 01060011          | 592            | 490           | 500           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 2800           |                        |                      |
| 01060007          | 592            | 592           | 500           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 3400           |                        |                      |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060004          | 287            | 287           | 600           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 850            | 81                     | 1067                 |
| 01060003          | 287            | 592           | 600           | 4                | ePM1 70%  | F8     | 1700           | 81                     | 1067                 |
| 01060006          | 490            | 592           | 600           | 6                | ePM1 70%  | F8     | 2800           | 81                     | 1067                 |
| 01060002          | 592            | 287           | 600           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 1700           | 81                     | 1067                 |
| 01060005          | 592            | 490           | 600           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 2800           | 81                     | 1067                 |
| 01060001          | 592            | 592           | 600           | 8                | ePM1 70%  | F8     | 3400           | 81                     | 1067                 |

Afwijkende maten op aanvraag

**Tops Luchtfilters B.V.**  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

**Tel** +31 (0)40 - 204 54 06  
**E-mail** [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
**Web** [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

**KvK** 69099456  
**BTW** NL857733692B01  
**IBAN** NL 21 RABO 0122 7145 71

# Zakkenfilter

## Nanowave ePM1 90%

### TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters

### VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudend vermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01060070          | 287            | 287           | 360           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 850            | 228                    | >2500                |
| 01060069          | 287            | 592           | 360           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 228                    | >2500                |
| 01060072          | 490            | 592           | 360           | 6                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 228                    | >2500                |
| 01060068          | 592            | 287           | 360           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 228                    | >2500                |
| 01060071          | 592            | 490           | 360           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 228                    | >2500                |
| 01060067          | 592            | 592           | 360           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 3400           | 228                    | >2500                |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060064          | 287            | 287           | 500           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 850            | 155                    | 2001                 |
| 01060063          | 287            | 592           | 500           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 155                    | 2001                 |
| 01060066          | 490            | 592           | 500           | 6                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 155                    | 2001                 |
| 01060062          | 592            | 287           | 500           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 155                    | 2001                 |
| 01060065          | 592            | 490           | 500           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 155                    | 2001                 |
| 01060061          | 592            | 592           | 500           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 3400           | 155                    | 2001                 |
|                   |                |               |               |                  |           |        |                |                        |                      |
| 01060058          | 287            | 287           | 600           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 850            | 119                    | 1397                 |
| 01060057          | 287            | 592           | 600           | 4                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 119                    | 1397                 |
| 01060060          | 490            | 592           | 600           | 6                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 119                    | 1397                 |
| 01060056          | 592            | 287           | 600           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 119                    | 1397                 |
| 01060059          | 592            | 490           | 600           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 119                    | 1397                 |
| 01060055          | 592            | 592           | 600           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 3400           | 119                    | 1397                 |

Afwijkende maten op aanvraag

**Tops Luchtfilters B.V.**  
Platinastraat 34  
6031 TW Nederweert

**Tel** +31 (0)40 - 204 54 06  
**E-mail** [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
**Web** [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

**KvK** 69099456  
**BTW** NL857733692B01  
**IBAN** NL 21 RABO 0122 7145 71

# Zakkenfilter

## Nanowave Plus ePM1 90%

### TOEPASSINGEN

- Toe te passen in recirculatiesystemen

### VOORDELEN

- Neutraliseert 99% van de virusdeeltjes
- Vermindert virusverspreiding in kanalen voor 12 maanden
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant
- LIST gecertificeerd tegen COVID-19
- Hoog stofhoudend vermogen

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch met virucide coating
- Frame: Gegalvaniseerd staal
- Aanbevolen eindweerstand: 300Pa
- Max. continue temperatuur: 80° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Energielabel A+



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01060107          | 287            | 287           | 400           | 5                | ePM1 90%  | F9     | 850            | 98                     | 1198                 |
| 01060105          | 287            | 592           | 400           | 5                | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 98                     | 1198                 |
| 01060106          | 490            | 592           | 400           | 8                | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 98                     | 1198                 |
| 01060116          | 592            | 287           | 400           | 11               | ePM1 90%  | F9     | 1700           | 98                     | 1198                 |
| 01060115          | 592            | 490           | 400           | 11               | ePM1 90%  | F9     | 2800           | 98                     | 1198                 |
| 01060114          | 592            | 592           | 400           | 11               | ePM1 90%  | F9     | 3400           | 98                     | 1198                 |