

Zakkenfilter Rigid ePM1 65%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090027	289	595	600	4	ePM1 65%	F7	1700	150	
01090026	493	595	600	5	ePM1 65%	F7	2800	150	
01090025	595	595	600	8	ePM1 65%	F7	3400	150	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid ePM2,5 75%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090024	289	595	600	4	ePM2.5 75%	F7	1700	150	
01090023	493	595	600	5	ePM2.5 75%	F7	2800	150	
01090022	595	595	600	8	ePM2.5 75%	F7	3400	150	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid ePM10 55%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090012	289	595	600	3	ePM10 55%	M5	1700	45	
01090011	493	595	600	5	ePM10 55%	M5	2800	45	
01090010	595	595	600	6	ePM10 55%	M5	3400	45	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid ePM10 60%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090015	289	595	600	4	ePM10 60%	M6	1700	55	
01090014	493	595	600	5	ePM10 60%	M6	2800	55	
01090013	595	595	600	8	ePM10 60%	M6	3400	55	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid ePM10 75%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090018	289	595	600	4	ePM10 75%	M6	1700	85	
01090017	493	595	600	5	ePM10 75%	M6	2800	85	
01090016	595	595	600	8	ePM10 75%	M6	3400	85	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid ePM10 85%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door design en medium
- Aerodynamische wigvormige, buisvormige afstandhouders voor minimale weerstand en maximaal vermogen
- Zakken geïntegreerd in spuitgegoten, slagvaste PU-header voor een barststerkte van < 6000 Pa

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090021	289	595	600	4	ePM10 85%	F7	1700	90	
01090020	493	595	600	5	ePM10 85%	F7	2800	90	
01090019	595	595	600	8	ePM10 85%	F7	3400	90	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Rigid Coarse 80%

TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten
- Filtratie retourlucht
- Geschikt voor filtratie in iedere omgevingsconditie én klimaat

VOORDELEN

- 100% synthetisch, corrosievrij en vochtigheidsbestendig
- Zelfondersteunend, lekvrij gelaste zakken: blijft stijf in turbulente luchtstromen
- Maximale stofhoudende capaciteit door uniek design en filtermedium

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Rigid synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01090006	289	595	600	3	Coarse 80%	G4	1700	35	
01090005	493	595	600	5	Coarse 80%	G4	2800	35	
01090004	595	595	600	6	Coarse 80%	G4	3400	35	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01010046	287	287	500	3	Coarse 65%	G4	850		
01010045	287	592	500	3	Coarse 65%	G4	1700		
01010239	287	892	500	3	Coarse 65%	G4	2550		
01010048	490	592	500	5	Coarse 65%	G4	2800		
01010284	490	892	500	5	Coarse 65%	G4	4200		
01010044	592	287	500	6	Coarse 65%	G4	1700		
01010047	592	490	500	6	Coarse 65%	G4	2800		
01010043	592	592	500	6	Coarse 65%	G4	3400		
01010314	592	892	500	6	Coarse 65%	G4	5100		
01010040	287	287	600	3	Coarse 65%	G4	850	30	
01010039	287	592	600	3	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010240	287	892	600	3	Coarse 65%	G4	2550	30	
01010042	490	592	600	5	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010285	490	892	600	5	Coarse 65%	G4	4200	30	
01010038	592	287	600	6	Coarse 65%	G4	1700	30	
01010041	592	490	600	6	Coarse 65%	G4	2800	30	
01010037	592	592	600	6	Coarse 65%	G4	3400	30	
01010315	592	892	600	6	Coarse 65%	G4	5100	30	

Afwijkende maten op aanvraag