

Paintstop Glasvezel Groen

TOEPASSINGEN

- Paintstop voor het filteren van verfnevel bij spuitwanden en in spuitcabines

VOORDELEN

- Leverbaar in diverse breedtes en lengtes
- Progressieve opbouw
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Lage weerstand over het filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Aanbevolen eindweerstand: 80Pa
- Max. continue temperatuur: 180gr. Celsius



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	VERF OPVANG CAP. (GR/M2)	GEM. VERWIJDER- INGS EFF.	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
04020026	2000	30000	75	F1	3400 - 4500	92 - 96%		10 - 30	PAINTSTOP

Afwijkende maten op aanvraag

Paintstop Glasvezel Geel

TOEPASSINGEN

- Paintstop voor het filteren van droge stof, zoals bij timmerwerkplaatsen, metaalverwerkingsindustrie etc.

VOORDELEN

- Leverbaar in diverse breedtes en lengtes
- Progressieve opbouw
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage weerstand over het filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel geïmpregneerd met olie
- Aanbevolen eindweerstand: 80Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	VERF OPVANG CAP. (GR/M2)	GEM. VERWIJDER- INGS EFF.	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
04020003	2000	20000	50	F1	2300 - 3000	92 - 96%		48	PAINTSTOP

Afwijkende maten op aanvraag